

BANCO SCOLASTICO

STRUTTURA
ACCIAIO

PIANO
LEGNO

Banchi destinati all'utilizzo in aule scolastiche

Utilizzo

- Utilizzare il tavolo solo per lo scopo a cui è destinato
- Evitare di appoggiare cose che fuoriescono dalla superficie del piano
- Non sedersi sul tavolo e salirvi con i piedi

Caratteristiche della superficie

- Resistenza alla graffiatura
- Resistenza alla macchia
- Resistente a detersivi alcalini
- Solidità del colore alla luce
- Resistente a detersivi per macchie o vernici a base di solventi organici

Dimensioni banchi

L'utilizzo dei banchi deve essere operato in conformità alla normativa UNI EN 1729-1:2016

Grandezza	0	1	2	3	4	5	6	7
Codice colore	Bianco	Arancione	Viola	Giallo	Rosso	Verde	Blu	Marrone
Altezza popliteale* dell'allievo	200-250	250-280	280-315	315-355	355-405	405-435	435-485	485+
Altezza del piano di seduta	400	460	530	590	640	710	760	820

*Distanza presa verticalmente da terra alla cavità popliteale, cioè all'estremo inferiore della coscia all'interno del ginocchio.

Disassemblabilità

In conformità al punto 3.2.11 dell'allegato 1 del D.M. 11/1/2017 e s.m.i. le scrivanie e i tavoli sono facilmente disassemblabili per consentire il riciclo dei singoli materiali.

Per il disassemblaggio è necessario svitare le viti che fissano il piano alla struttura e separare le due parti. Successivamente svitare la struttura in tutte le sue parti separando i supporti del piano e i piedini regolabili.

• Smaltimento

Dopo aver separato i componenti, conferirli secondo il piano di smaltimento rifiuti del comune di residenza. Ogni componente del mobile è riciclabile, secondo le norme specifiche del comune dove avviene lo smaltimento.

Manutenzione

- Per la pulizia delle parti in legno è consigliato spolverare prima utilizzare detersivi o solventi
 - Per la pulizia delle parti in laminato o nobilitato utilizzare detersivi neutri
 - Utilizzare solo panni non abrasivi
- Attenzione: La sostituzione delle parti va eseguita solo da personale specializzato.**

