

**Thaw** *Realizzare una collezione pensata per soddisfare le differenti esigenze dell'ufficio direttivo, ossia la funzionalità ma anche il prestigio e la rappresentatività: ecco l'intuizione da cui nasce THAW, con le sue linee sobrie, la sua equilibrata bellezza, a testimonianza di un impegno profondo nella ricerca della qualità.*

**Scrivanie e tavoli**

Composti da piano e fianchi realizzati in listellare di pioppo tripla anima, spessore 50 mm, impiallacciati con tranciato di vero legno noce nazionale fiammato o palissandro.

**Piano di lavoro e fianchi** realizzati in listellare di pioppo tripla anima di spessore 50 mm impiallacciati con tranciato di vero legno noce nazionale fiammato o palissandro. La bordatura in massello di legno a sezione semicircolare di 50x25 mm è applicata sui quattro lati del piano e sui due lati verticali dei fianchi.

**Pannello frontale** di irrigidimento realizzato in conglomerato di pioppo classificato E/1 di densità 680Kg/mc dallo spessore di 20 mm impiallacciato con legno noce nazionale o palissandro.

**Cassettiere ed elementi di servizio**

**Cassettiera su ruote** realizzata con pannelli in conglomerato ligneo con impiallacciatura in legno noce nazionale o palissandro. I quattro cassetti sono realizzati in massello di faggio, scorrevoli su guide telescopiche in acciaio mediante cuscinetti lubrificanti, e con frontali in conglomerato ligneo impiallacciato.

**Mobile di servizio** a quattro cassetti e vano a giorno con ripiano centrale, realizzato con pannelli di conglomerato di pioppo classificato E/1 di densità 680 Kg/mc, dallo spessore minimo di 20 mm con impiallacciatura su entrambe le facce in tranciato di legno in essenza noce. I fianchi laterali, il retro ed il frontale dei cassetti sono realizzati in multistrato di faggio da mm. 12 verniciati al naturale. Il mobile è munito di quattro ruote del tipo doppio piroettanti fissate alla struttura mediante piastre in acciaio.

**Librerie**

Sono costruite con pannelli di conglomerato di pioppo classificato E/1 (a bassa emissione di formaldeide) di densità 680Kg/mc impiallacciato con tranciato di legno in essenza di noce nazionale.

**Fianchi, ripiani e frontali** dello spessore minimo di 20 mm. Le schiene sono realizzate in MDF dello spessore minimo di 4,5 mm e impiallacciate con tranciato di legno.

**Il top** superiore è realizzato come la struttura, con bordatura frontale realizzata in massello di legno da 40x20 mm stondato sullo spigolo superiore con raggio 10 mm.


**Ante piene** dello spessore minimo di 20 mm, dotate di maniglie in alluminio pressofuso verniciato nero e chiave di chiusura.

**Ante in vetro** dello spessore di 4 mm, intelaiato con cornici in legno massello composte da quattro elementi di 20x60 mm, dotate di chiave-maniglia con serratura ad asta rotante con chiusura sia in alto che in basso.


Ogni modulo è dotato di n. 4 piedini livellatori con regolazione dall'interno della libreria stessa. Zoccolo frontale di finitura realizzato in analogia alla libreria. Fianchi terminali di finitura realizzati in analogia alla libreria con massello superiore e frontale da 20x20 mm stondato con raggio 10 mm.

**Finiture**

**Legno**



Palissandro



Noce